



NOVATECH®
... innovators in quality!



BESKRIVELSE

MILJØVENLIG MS-POLYMER LIM, FUGE- OG TÆTNINGSMASSE



- Enestående vedhæftningsevne.
- Stor modstandsevne over for UV stråler og svamp.
- Hærder hurtigt.
- Hærder uden at krympe.
- Forbliver fleksibel.
- Modstår vibrationer.
- Klæber på såvel fugtige som tørre overflader.
- Kan anvendes såvel inden- som udendørs.
- Ikke giftig.

TEKNISKE DATA

Flydeevne:	5 bar / 3mm. / 23°C.: 140 gr./min.
Overfladehærdning (+23°C. 50% R.F.):	8 minutter.
Ikke klæbrig (+23°C. 50% R.F.):	25 minutter.
Hærdningstid (+23°C. 50% R.F.):	6 mm. = 24 timer. 7 mm. = 48 timer. 8 mm. = 72 timer.
E-modulus 100%:	172 N/cm ² / 1,72 Mpa.
Krympning efter fuld hærdning:	< 3%.
Hårdhed DIN 53505:	60 shore A.
Brudstyrke:	265 N/cm ² / 2,65 Mpa.
Rivestykke DIN 53507:	140 N/cm ² / 1,40 Mpa.
Temperaturstabilitet:	-30°C. til + 95°C. top maksimalt 155°C. i 30 min.
Forlængelse ved brud DIN 53504:	350%.
Modstand over for kemikalier:	God: Vand, saltvand, alifatiske opløsningsmidler, olie, fedt, fortyndede organiske syrer, lud. Moderat: Estere, ketoner, aromater, drivstoffer. Dårlig: Koncentreret syre, klorholdige opløsningsmidler, klorvand.
Opbevaringstid:	Minimum 12 måneder.

Flere informationer på næste side

NOWEX aps.
En del af protex-gruppen

Tlf. 76134741 - Fax 76134749
E-mail mail@tec7.dk
www.tec7.dk
Industrivej 2, 6690 Gørding

ANVENDELSE

- Til alle anvendelser såvel i bygninger, baderum og til almindelig vedligeholdelse erstatter TEC7 monterings- træ- og P.U.lim, silikoneforseglinger, sanitære silikoneforseglinger og butyl gummiforseglinger.
- Som universallim klæber TEC7 til de fleste overflader og angriber ikke syntetiske materialer.
- På spejle (påføres med lodrette striber), natursten (gennembløder ikke), polyester, polystyren skum, våde overflader og endda under vand.
- Kan overmales af alle almindelige malinger og lakker.



BRUGSANVISNING

- Skær patronen af oven for gevindet.
- Skær niplen af til den ønskede dimension.
- Anvend en TEOGUN.
- Påfør kun på en ren, affedt overflade.
- Afslut samlingerne med TEC7 Cleaner.

FORPAKNING

Forpakning:
Miljøvenlige
50 ml. tuber,
310 ml. patroner.
600 ml. pølser.

Farver:
Hvid og sort.
Hvid, sort, grå, lys grå, teglrød, eg, beige og brun
Hvid og lysgrå.

Opbevaringstid:
Minimum 12 måneder